

AL

[アルミニウム]

Aluminum

アルミニウムダイカスト[ADC12]・アルミニウム鋳物[AC4C-T6]

参考使用圧力表(MAX)

Working pressure as reference

口径 (15A)	1/2 (20A)	3/4 (25A)	1 (32A)	11/4 (40A)	11/2 (50A)	2 (65A)	21/2 (80A)	3 (100A)	4 (125A)	5 (150A)	6 (200A)
圧力 (水圧)	1.76 MPa	1.76 MPa	1.76 MPa	1.76 MPa	1.76 MPa	1.76 MPa	1.08 MPa	0.88 MPa	0.69 MPa	0.49 MPa	0.49 MPa
	18 kgf/cm ²	11 kgf/cm ²	9 kgf/cm ²	7 kgf/cm ²	5 kgf/cm ²	5 kgf/cm ²					

常温時・NBR使用時

ホースシャンク形状について



OZ-C・OZ-E

20A~50A

変則的な形状によりホースに
差し込みやすくバンドで締め
た際に抜けないよう工夫して
います。



OZ-C・OZ-E

65A~200A

取り付けたホースから抜けな
いことを重視した形状です。
「リブ式」とも呼ばれます。



OZ-CP・OZ-EP

40A・50A・65A・80A・100A

樹脂製ホースに差し込みやす
い形状と角度にしています。