

SUS

[ステンレス]

Stainless

ステンレス鋳物 [SCS14 (SUS316)]

参考使用圧力表(MAX)

Working pressure as reference

口径 (A)	1/2 (15A)	3/4 (20A)	1 (25A)	11/4 (32A)	11/2 (40A)	2 (50A)	21/2 (65A)	3 (80A)	4 (100A)	5 (125A)	6 (150A)	8 (200A)
圧力 (水圧)	1.76 MPa	1.76 MPa	1.76 MPa	1.76 MPa	1.76 MPa	1.76 MPa	1.57 MPa	1.37 MPa	1.08 MPa	0.69 MPa	0.69 MPa	0.49 MPa
	18 kgf/cm ²	16 kgf/cm ²	14 kgf/cm ²	11 kgf/cm ²	7 kgf/cm ²	8 kgf/cm ²	5 kgf/cm ²					

常温時・NBR使用時

ホースシャンク形状について



OZ-C・OZ-E
20A～50A

変則的な形状によりホースに
差し込みやすくバンドで締め
た際に抜けないよう工夫して
います。



OZ-C・OZ-E
65A～200A

取り付けたホースから抜けな
いことを重視した形状です。
「リブ式」とも呼ばれます。



OZ-CP・OZ-EP
40A・50A

樹脂製ホースに差し込みやす
い形状と角度にしています。