



SANKO
SANKO MFG., CO., LTD.

Power up Kansai 1996

高圧用異径アダプター

SR13異径アダプター ツキジ TR13B 東海92L

(50音順)




SS400相当品

※SS400のみ

有色クロメートメッキ



SUS304



呼び径	ねじ T ₁	ねじ T ₂	Amm	Bmm	D ₁ φmm	D ₂ φmm	Lmm	HEXmm
3×6	R ¹ / ₈	G ¹ / ₄	10	16.0	4.0	5.5	34.0	19
6×9	R ¹ / ₄	G ³ / ₈	13	17.5	5.5	7.0	38.5	22
9×12	R ³ / ₈	G ¹ / ₂	15	20.0	7.0	10.0	45.0	27
12×19	R ¹ / ₂	G ³ / ₄	18	21.5	10.0	16.0	51.5	32
19×25	R ³ / ₄	G 1	20	22.5	16.0	21.5	54.5	38
※25×32	R 1	G ¹ / ₄	22	27.0	21.5	27.5	63.0	46
※32×38	R ¹ / ₄	G ¹ / ₂	25	27.0	28.0	28.0	66.0	50
※38×50	R ¹ / ₂	G 2	25	30.0	33.0	33.0	72.0	60

SR13異径アダプター ツキジ TR13A 東海92S

(50音順)




SS400相当品

※SS400のみ

有色クロメートメッキ



SUS304



呼び径	ねじ T ₁	ねじ T ₂	Amm	Bmm	D ₁ φmm	D ₂ φmm	Lmm	HEXmm
6×3	R ¹ / ₄	G ¹ / ₈	13	12.0	5.5	4.0	33.0	14
9×6	R ³ / ₈	G ¹ / ₄	15	16.0	7.0	5.5	39.0	19
12×9	R ¹ / ₂	G ³ / ₈	18	17.5	10.0	8.0	45.5	22
19×12	R ³ / ₄	G ¹ / ₂	20	20.0	16.0	10.0	50.0	27
25×19	R 1	G ³ / ₄	22	21.5	21.5	16.0	55.5	36
※32×25	R ¹ / ₄	G 1	25	22.5	27.5	21.5	61.5	46
※38×32	R ¹ / ₂	G ¹ / ₄	25	27.0	28.0	28.0	66.0	50
※50×38	R 2	G ¹ / ₂	30	27.0	33.0	33.0	74.0	60

SR09異径アダプター ツキジ TR09B 東海90L

(50音順)




SS400相当品

※SS400のみ

有色クロメートメッキ



SUS304



呼び径	ねじ T ₁	ねじ T ₂	Amm	Bmm	D ₁ φmm	D ₂ φmm	Lmm	HEXmm
3×6	R ¹ / ₈	G ¹ / ₄	10	13	4.0	5.5	31	19
6×9	R ¹ / ₄	G ³ / ₈	13	15	5.5	7.0	35	22
9×12	R ³ / ₈	G ¹ / ₂	15	18	7.0	10.0	42	27
12×19	R ¹ / ₂	G ³ / ₄	18	18	10.0	16.0	46	32
19×25	R ³ / ₄	G 1	20	22	15.0	21.0	54	36
※25×32	R 1	G ¹ / ₄	22	24	21.5	27.5	61	46
※32×38	R ¹ / ₄	G ¹ / ₂	25	24	28.0	28.0	64	50
※38×50	R ¹ / ₂	G 2	25	28	33.0	33.0	67	60

SR09異径アダプター ツキジ TR09A 東海90S

(50音順)




SS400相当品

※SS400のみ

有色クロメートメッキ



SUS304



呼び径	ねじ T ₁	ねじ T ₂	Amm	Bmm	D ₁ φmm	D ₂ φmm	Lmm	HEXmm
6×3	R ¹ / ₄	G ¹ / ₈	13	11	5.5	4.0	32	14
9×6	R ³ / ₈	G ¹ / ₄	15	13	7.0	5.5	36	19
12×9	R ¹ / ₂	G ³ / ₈	17	15	10.0	7.0	42	22
19×12	R ³ / ₄	G ¹ / ₂	20	17	16.0	10.0	47	27
25×19	R 1	G ³ / ₄	22	18	22.0	16.0	52	36
※32×25	R ¹ / ₄	G 1	25	20	27.5	21.0	59	46
※38×32	R ¹ / ₂	G ¹ / ₄	25	24	28.0	28.0	64	50
※50×38	R 2	G ¹ / ₂	30	24	33.0	33.0	67	60

▲注：アダプターはあくまでも本体とホースの口金をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS PF・PT ミリネジ・ユニファイン・NPT 等)とシート面(オスシート・メスシート・パッキンシート・Oリング等)をかならず確認の上ねじ込んで下さい。又ネジやシート面にゴミや砂などが付着していると、もれ等の原因になりますので、かならず取りのぞいて下さい。PT オスネジ側にシール剤を装着してからねじ込んでください。アダプターを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付トルクを規定して行なって下さい。R(PTネジ)・G(PFネジ)