



KITZ
1 (2)
304

鋳出し表示

↑
↓
KITZ 600WOG

ハンドル表示

寸法表

単位：mm

呼び径	d	H	D1	L	d2	S1	L1		
1/4	4.5	31	60	39	Rc 1/4	17	19		
3/8	6.8	36	70	44	Rc 3/8	21	21		
1/2	9.2	41	85	56.5	Rc 1/2	25	27.5		
3/4	12.5	44	85	59	Rc 3/4	32	30		
1	16	48	100	71	Rc 1	38	36		
1.1/4	20	54	100	78	Rc 1.1/4	49	40		
1.1/2	24.5	65	125	83	Rc 1.1/2	53	42.5		
2	32	72	125	100	Rc 2	65	51		

注 (1) プラスチックカバー付き。
(2) 呼び径を表わしています。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS13A	
3	弁棒	1	SUS316 又はSUS304	呼び径 1/2 以下
			SUS304	呼び径 3/4 以上
4	ボール	1	SUS316	呼び径 1/4 & 3/8
			SUS304	呼び径 1/2 以上
7	パッキン押さえ輪	1	SUS316	
8	パッキン	1	グラスファイバー入りPTFE	
9	ハンドル	1	SUS430 (1)	
10	ハンドル押さえナット	1	SUS304	
16	座金	1	SUS304-CSP	
29	インサート	1	SUS316 又はSUS304	呼び径 1/2 以下
			SCS13A	呼び径 3/4 以上
30	ボールシート	2	グラスファイバー入りPTFE	
43	スプリング	1	SUS304-CSP	
47	スラストワッシャ	1	充填材入りPTFE	

規格	面間	キッツ標準
	管接統	JIS B0203
	肉厚	キッツ標準
	圧力検査	キッツ標準
製品記号		UTK

ステンレス鋼 600型 ねじ込み形

ボール弁

レデューストボア型

年月日	2009.01.05	図番		△		
承認	真田	965-C60003 REV-03		△		
検図	浅川			△		
設計	野村			△		
製図	安隆			△		
			記号	日	付	承認

株式会社 **キッツ**

KITZ