



↑ 0
↓ s
KITZ 800W. O. G

ハンドル表示

KITZ	800
(1)	WOG
1	
316	

表 裏

鑄出し表示

寸法表 単位：mm

呼び径	d	H	D1	L	d2	s1
1/2	10	49	100	60	Rc 1/2	26
3/4	15	54	100	70	Rc 3/4	32
1	20	64	130	80	Rc 1	39
1.1/4	25	68	130	95	Rc 1.1/4	48
1.1/2	32	79	150	108	Rc 1.1/2	54
2	40	85	150	124	Rc 2	69

注 (1) 呼び径を表わしています。
(2) プラスチックカバー付。

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	SCS14A	
2	ふ た	1	SCS14A	
3	弁 棒	1	SUS316	
4	ボ ー ル	1	SUS316	
7	パッキン押さえ	1	SUS316	
8	パッキン	1	PTFE	
9	ハンドル	1	SUS430 (2)	
10	ハンドル押さえナット	1	SUS304	
16	座 金	1	SUS304-CSP	
19	ガスケット	1	PTFE	
30	ボールシート	2	PTFE	
34	ナット	1	SUS304	
43	さらばね座金	2	SUS304-CSP	
47	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	

規格	面 間	キッツ 標 準
	管 接 続	JIS B0203
	肉 厚	キッツ 標 準
	圧 力 検 査	キッツ 標 準
製 品 記 号		UTHM

ステンレス鋼 800型 ねじ込み形
ボール弁
レデューストボア型

年 月 日	2009.12.03	図 番	△
承 認	真 田	965-C70009 REV-02	△
検 図	浅 川		△
設 計	船 渡		△
製 図	松 尾		△
			記号 日 付 承認

株式会社 **キッツ**