



↑ O
↓ S
KITZ 1000W. O. G

ハンドル表示

KITZ
(1)
1
304

1000
WOG

表

裏

鋳出し表示

寸法表 単位：mm

呼び径	d	H	D1	L	d2	S1	E
1/2	10	76	100	60	Rc 1/2	26	35
3/4	15	80	100	70	Rc 3/4	32	35
1	20	85	130	80	Rc 1	39	35
1.1/4	25	99	130	95	Rc 1.1/4	48	45
1.1/2	32	105	150	108	Rc 1.1/2	54	45
2	40	113	150	124	Rc 2	69	45

注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。
(2) プラスチックカバー付。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS13A	
2	ふた	1	SCS13A	
3	弁棒	1	SUS304	
4	ボール	1	SUS304	
7	パッキン押さえ	1	SUS316	
8	パッキン	1	PTFE	
9	ハンドル	1	SUS430 (2)	
10	ハンドル押さえナット	1	SUS304	
16	座金	1	SUS304-CSP	呼び径 3/4 以上
19	ガスケット	1	PTFE	
30	ボールシート	2	ハイパタイトPTFE	
47	スラストワッシャ	2	グラスファイバー入りPTFE	

規格	面	間	キッツ標準
	管	接	JIS B0203
	肉	厚	キッツ標準
	圧	力	キッツ標準
	検	査	
製品記号			UTHL

ステンレス鋼 1000型 ねじ込み形
ボール弁

ロングネック、レデューストポア型

年月日	2010.03.30	図番	△
承認	真田	965-C80024 REV-03	△
検図	浅川		△
設計	船渡		△
製図	松尾	記号	日付

株式会社 **キッツ**

(N)