



寸法表 単位：mm

呼び径	d2 (3)	H	D1	L	S1
3/8	Rc 3/8	75	50	38	23
1/2	Rc 1/2	75	50	42	26
3/4	Rc 3/4	86	55	47	32
1	Rc 1	97	60	50	39
1.1/4	Rc 1.1/4	117	70	60	48
1.1/2	Rc 1.1/2	126	80	63	55
2	Rc 2	154	90	72	68
2.1/2	Rc 2.1/2	167	100	80	86
3	Rc 3	200	115	90	100

- 注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。
 (3) 有効ねじ長さ、基準径の位置は当社の標準寸法です。
 (4) 配管される管用テーパ-おねじはJIS B0203の規格範囲内のねじをご使用ください。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	青銅鑄物	
2	ふた	1	C3771BE	
3	弁棒	1	耐脱亜鉛黄銅棒	
4	弁体	1	C3771BE	
5	ロックナット	1	C3604BD	
6	パッキン押さえナット	1	C3771BE	
7	パッキン押さえ輪	1	C3604BD	
8	パッキン	1	非石棉パッキン	
9	ハンドル車	1	ADC12	
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
16	銘板	1	A1050P	

規格	面間	キッツ 標準
	管接統	JIS B0203 (4)
	肉厚	キッツ 標準
	圧力検査	キッツ 標準
製品記号		S

青銅 クラス125 ねじ込み形
内ねじ 仕切弁

年月日	2010.11.26	図番		△
承認	真田			△
検図	高野	911-C10026		△
設計	中井		REV-09	△
製図	中山			記号 日付 承認

株式会社 **キッツ**

