

呼び径 2 以上




表 裏
鋳出し表示

寸法表

単位：mm

呼び径	d2 (3)	H	D1	L	S1
1/4	Rc 1/4	70	50	35	18
3/8	Rc 3/8	73	50	38	23
1/2	Rc 1/2	73	50	42	28
3/4	Rc 3/4	87	55	47	34
1	Rc 1	97	60	50	39
1.1/4	Rc 1.1/4	118	70	60	48
1.1/2	Rc 1.1/2	126	80	63	55
2	Rc 2	154	90	72	68
2.1/2	Rc 2.1/2	187	100	82	86
3	RC 3	205	115	92	100

- 注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。
 (3) 有効ねじ長さ、基準径の位置は当社の標準寸法です。
 (4) 配管される管用テーパーパーおねじはJIS B0203の規格範囲内のねじをご使用ください。

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	C3771BE	
2	ふ た	1	C3771BE	
3	弁 棒	1	耐脱亜鉛黄銅棒	
4	弁 体	1	C3771BE	
5	ロックナット	1	C3604BD	
6	パッキン押さえナット	1	C3771BE	
7	パッキン押さえ輪	1	C3604BD	
8	パッキン	1	非石棉パッキン	
9	ハンドル車	1	ADC12	
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
16	銘 板	1	A1050P	

規格	面 間	キット 標準
	管 接 続	JIS B0203 (4)
	肉 厚	キット 標準
	圧 力 検 査	キット 標準
製 品 記 号		FH

黄銅 クラス125 ねじ込み形
 内ねじ 仕切弁

年月日	2010.11.26	図 番	△		
承認	真 田	921-C10010 REV-06	△		
検 図	高 野		△		
設 計	中 井		△		
製 図	中 山		記号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**

KITZ