



呼び径 1.1/4 以上



表 裏
鑄出し表示

寸法表 単位: mm

呼び径	d2	H	D1	L	S1
3/8	Rc 3/8	86	50	43	23
1/2	Rc 1/2	96	55	48	29
3/4	Rc 3/4	111	60	53	35
1	Rc 1	122	70	62	43
1.1/4	Rc 1.1/4	141	80	69	52
1.1/2	Rc 1.1/2	164	90	75	58
2	Rc 2	197	100	86	72
2.1/2	Rc 2.1/2	225	115	105	90
3	Rc 3	261	135	116	105

注 (1) 呼び径を表わしています。
(2) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。

部番	部品名	個数	材料	記 事
1	弁箱	1	青銅鑄物	
2	ふた	1	C3771BE	呼び径 2 以下
		1	青銅鑄物	呼び径 2.1/2 & 3
3	弁棒	1	耐脱亜鉛黄銅棒	
4	弁体	1	青銅鑄物	
6	パッキン押さえナット	1	C3771BE	
7	パッキン押さえ輪	1	C3604BD	
8	パッキン	1	非石棉パッキン	
9	ハンドル車	1	ADC12	
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
15	パッキン箱	1	C3604BD	呼び径 1.1/2 以下
		1	C3771BE	呼び径 2 以上
16	銘板	1	A1050P	

規格	面 間	キッツ 標準
	管 接 続	JIS B0203
	肉 厚	キッツ 標準
	圧 力 検 査	キッツ 標準
製 品 記 号		E

青銅 クラス150 ねじ込み形
内ねじ 仕切弁

年月日	2010.11.26	図 番	△
承認	真 田	911-C20010 REV-09	△
検 図	高 野		△
設 計	中 井		△
製 図	中 山		△
			記号 日 付 承認

株式会社 **キッツ**