



寸法表

単位：mm

呼び径		H	D1	L	フランジ				ボルトの ねじの 呼び	(2) t
					D	C	数	h		
1/2	15	96	55	75	95	70	4	15	M12	8
3/4	20	111	60	80	100	75	4	15	M12	9
1	25	122	70	95	125	90	4	19	M16	9.5
1.1/4	32	142	80	110	135	100	4	19	M16	10.5
1.1/2	40	165	90	120	140	105	4	19	M16	11.5
2	50	197	100	140	155	120	4	19	M16	13
2.1/2	65	225	115	165	175	140	4	19	M16	14.5
3	80	264	155	190	185	150	8	19	M16	16
4	100	309	225	230	210	175	8	19	M16	19.5

注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。
 (2) "t" 寸法は、JIS B2240 10Kに準じていません。
 (3) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	青銅鋳物	
2	ふた	1	C3771BE	呼び径 2 以下
		1	青銅鋳物	呼び径 2.1/2 以上
3	弁棒	1	耐脱亜鉛黄銅棒	
4	弁体	1	青銅鋳物	
6	パッキン押さえナット	1	C3771BE	
7	パッキン押さえ輪	1	C3604BD	
8	パッキン	1	非石棉パッキン	
9	ハンドル車	1	ZDC	呼び径 1 以下
		1	ADC12	呼び径 1.1/4-3
		1	FCD400	呼び径 4 のみ
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
15	パッキン箱	1	C3604BD	呼び径 1.1/2以下
		1	C3771BE	呼び径 2 以上
16	銘板	1	A1050P	

規格	面	間	キッツ標準
	管	接	JIS B2240 10K
	肉	厚	キッツ標準
	圧	力	キッツ標準
	検	査	
製品記号			EBH

青銅 クラス150 フランジ形
 内ねじ 仕切弁

年月日	2009.01.30	図番	△
承認	田草川	911-C20016 REV-07	△
検図	高野		△
設計	中井		△
製図	浅川		△
			記号 日付 承認

株式会社 **キッツ**

