



寸法表

単位：mm

呼び径		フランジ											
		d	d1	H	D1	L	リフト	D	ボルト穴		ボルトの ねじの 呼び	t	
C	数								h				
15	1/2	17	12	164	70	90	18	95	70	4	15	M12	12
20	3/4	20	15	165	70	100	19	100	75	4	15	M12	14
25	1	25	20	188	80	110	25	125	90	4	19	M16	14
32	1.1/4	32	25	219	90	120	31	135	100	4	19	M16	16
40	1.1/2	40	32	253	100	130	38	140	105	4	19	M16	16
50	2	50	40	285	115	140	45	155	120	4	19	M16	16

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	FCD-S	
2	ふ た	1	FCD-S	
3	弁 棒	1	SUS420J2	
4	弁 体	1	SCS1	
6	パッキン押さえナット	1	FCD-S	
7	パッキン押さえ輪	1	SUS403	呼び径 32 以上
			SUS420J2	呼び径 25 以下
8	パッキン	1組	非石綿パッキン	
9	ハンドル車	1	FCD450-10	
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
16	銘 板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
30	弁箱付き弁座	2	SUS403	
35	ふたボルト	1組	炭素鋼	

規 格	面 間	JV4-4
	管 接 続	JIS B2239 10K
	肉 厚	キッツ 標 準
	圧 力 検 査	キッツ 標 準
製 品 記 号		10SMBF

ダクタイル 10K フランジ形
内ねじ 仕切弁
全面座フランジ形

年 月 日	2009.03.04	図 番	△
承 認	真 田	941-A20006 REV-06	△
検 図	河 野		△
設 計	小 嶋		△
製 図	中 山		△
		記号	日 付 承認

株式会社 **キッツ**

