



KITZ
10K
150⁽¹⁾
FCD-S

鑄出し表示

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	FCD-S	
2	ふ た	1	FCD-S	
3	弁 棒	1	SUS403	
4	弁 体	1	SUS403 又は SCS1	呼び径 200 以下
		1	SFVC2A+13CR	呼び径 250 のみ
		1	SCPH2+13CR	呼び径 300 のみ
7	パッキン押さえ輪	1	FCD-S	
8	パッキン	1組	非石棉パッキン	
9	ハンドル車	1	FCD400	
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
16	銘 板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	非石棉シートガスケット	
30	弁箱付弁座	2	SUS403	
33	ふたボルト用ナット	1組	炭素鋼	
34	パッキン押さえボルト用ナット	2	炭素鋼	
35	ふたボルト	1組	炭素鋼	
36	パッキン押さえボルト	2	炭素鋼	
42	ヨークスリーブ	1	C6782BE	呼び径 150 以下
		1	CAC302	呼び径 200 以上
43	ハンドル座金	1	CAC406	呼び径 200 以下
		1	C3604BD	呼び径 250 以上
61	ヨーク	1	FCD-S	
62	ヨークボルト用ナット	4	炭素鋼	
63	ヨークボルト	4	炭素鋼	

寸法表

単位：mm

呼び径		d	H	D1	L	l	フ ラ ン ジ					
							D	ボルト穴		ボルトのねじの呼び	t	
mm	in.	C	数	h								
40	1.1/2	40	300	160	165	46	140	105	4	19	M16	16
50	2	50	352	200	178	60	155	120	4	19	M16	16
65	2.1/2	65	410	200	190	75	175	140	4	19	M16	18
80	3	80	479	250	203	91	185	150	8	19	M16	18
100	4	100	566	250	229	113	210	175	8	19	M16	18
125	5	125	667	300	254	138	250	210	8	23	M20	20
150	6	150	779	300	267	166	280	240	8	23	M20	22
200	8	200	969	350	292	217	330	290	12	23	M20	22
250	10	250	1181	400	330	265	400	355	12	25	M22	24
300	12	300	1404	450	356	326	445	400	16	25	M22	24

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。

規格	面	間	JIS B2002
	管	接	JIS B2239 10K
	肉	厚	キッツ 標 準
	圧	力 検 査	キッツ 標 準
製 品 記 号			10SMBOF

ダクタイル 10K フランジ形

外ねじ 仕切弁

全面座フランジ形

年 月 日	2010.11.12	図 番	△
承 認	真 田	941-A20011 REV-16	△
検 図	河 野		△
設 計	小 嶋		△
製 図	古 屋		△
			記号 日 付 承認

株式会社 **キッツ**

KITZ