



鋳出し表示

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS13A	
2	ふた	1	SCS13A	
3	弁棒	1	SUS304	
4	弁体	1	SCS13A	
7	パッキン押さえ	1	SCS13A	
8	パッキン	1組	非石棉パッキン	
9	ハンドル車	1	FC250	
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
16	銘板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	非石棉ガスケット	
33	ふたボルト用ナット	1組	SUS304 (8)	
34	パッキン押さえボルト用ナット	2	SUS304 (8)	
35	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	
36	パッキン押さえボルト	2	SUS304	
39	止めねじ	1	SS400	
42	ヨークスリーブ	1	CAC406	
43	ハンドル座金	1	SUS430	

寸法表

単位: mm

呼び径		d	H	D1	L	l	フランジ						g	t	f		
mm	in						ボルト穴			D	c	数				h	ボルトの ねじの 呼び
							D	c	数								
65	2.1/2	65	365	170	190	74	175	140	4	19	M16	116	18	2			
80	3	80	436	200	200	88	185	150	8	19	M16	126	18	2			
100	4	100	530	225	230	110	210	175	8	19	M16	151	18	2			
125	5	125	630	250	250	135	250	210	8	23	M20	182	20	2			
150	6	150	733	250	270	162	280	240	8	23	M20	212	22	2			
200	8	200	927	300	290	214	330	290	12	23	M20	262	22	2			

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。

規格	面	間	JIS B2002
	管	接	JIS B2220 10K
	肉	厚	キッツ 標準
	圧	力 検 査	キッツ 標準
製 品 記 号			10UMK

ステンレス鋼 10K フランジ形  
 外ねじ 仕切弁  
 SAS358 適用品

年月日	2009.12.24	図	番	△
承認	真田	961-A20044	REV-05	△
検図	河野			△
設計	中村			△
製図	三井	記号	日付	承認

株式会社 **キッツ**

