



寸法表 単位: mm

呼び径	d ₂ (4)	H	D1	L	S1
1/4	Rc 1/4	66	50	40	19
3/8	Rc 3/8	67	50	42	23
1/2	Rc 1/2	69	55	48	27
3/4	Rc 3/4	80	60	53	33
1	Rc 1	94	70	63	41
1.1/4	Rc 1.1/4	104	80	73	50
1.1/2	Rc 1.1/2	127	90	81	56
2	Rc 2	147	100	94	68
2.1/2	Rc 2.1/2	179	115	115	86
3	Rc 3	200	135	131	100
4	Rc 4	250	180	171	127

- 注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。
 (3) 有効ねじ長さ、基準径の位置は当社の標準寸法です。
 (4) 配管される管用テーパーおねじはJIS B0203の規格範囲内のねじをご使用ください。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	青銅鑄物	
2	ふた	1	C3771BE	呼び径 3 以下
		1	青銅鑄物	呼び径 4 のみ
3	弁棒	1	耐脱亜鉛黄銅棒	
4	弁体	1	青銅鑄物	
5	弁押さえ	1	C3771BD	
6	パッキン押さえナット	1	C3771BE	
7	パッキン押さえ輪	1	C3604BD	
8	パッキン	1	非石棉パッキン	
9	ハンドル車	1	ZDC	呼び径 1 以下
		1	ADC12	呼び径 1.1/4-3
		1	FC200	呼び径 4 のみ
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
16	銘板	1	A1050P	

規格	面	間	キッツ標準
	管	接	JIS B0203 (4)
	肉	厚	キッツ標準
	圧	力	キッツ標準
製品記号			A

青銅 クラス100 ねじ込み形
 内ねじ 玉形弁

年月日	2009.01.30	図番	△
承認	田草川		△
検図	高野	912-C00001	△
設計	中井	REV-07	△
製図	浅川		記号 日付承認

株式会社 **キッツ**