


寸法表

単位: mm

呼び径	d2	H	D1	L	S1
1/4	Rc 1/4	66	50	44	20
3/8	Rc 3/8	68	50	44	23
1/2	Rc 1/2	79	60	53	28
3/4	Rc 3/4	93	70	65	35
1	Rc 1	104	80	77	43
1.1/4	Rc 1.1/4	127	90	85	52
1.1/2	Rc 1.1/2	145	100	100	59
2	Rc 2	174	115	119	72
2.1/2	Rc 2.1/2	199	135	139	88
3	Rc 3	215	155	158	105

注 (1) 呼び径を表わしています。  
 (2) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。



部番	部品名	個数	材料	記	事
1	弁箱	1	青銅鑄物		
2	ふた	1	C3771BE		呼び径 2.1/2 以下
		1	青銅鑄物		呼び径 3 のみ
3	弁棒	1	耐脱亜鉛黄銅棒		
4	弁体	1	青銅鑄物		
5	弁押さえ	1	C3771BD		
6	パッキン押さえナット	1	C3771BE		
7	パッキン押さえ輪	1	C3604BD		
8	パッキン	1	非石棉パッキン		
9	ハンドル車	1	ADC12		
10	ハンドル押さえナット	1	SS400		
16	銘板	1	A1050P		

規格	面	間	キッツ標準
	管	接	JIS B0203
	肉	厚	キッツ標準
	圧	力	キッツ標準
製品記号			C

青銅 クラス150 ねじ込み形  
 内ねじ 玉形弁  
 (弁棒上昇式)

年月日	2010.11.26	図番	△
承認	真田	912-C20016 REV-08	△
検図	高野		△
設計	中井		△
製図	中山		△
			記号 日付 承認

株式会社 **キッツ**