



寸法表

単位: mm

呼び径		H	D1	L	フランジ				ボルトの ねじの 呼び	(2)
IN	MM				D	C	数	h		
1/2	15	113	60	82	95	70	4	15	M12	8
3/4	20	138	90	95	100	75	4	15	M12	9
1	25	156	100	108	125	90	4	19	M16	10
1.1/4	32	184	115	120	135	100	4	19	M16	11
1.1/2	40	187	115	140	140	105	4	19	M16	12
2	50	212	135	165	155	120	4	19	M16	13
2.1/2	65	244	155	190	175	140	4	19	M16	14
3	80	281	180	220	185	150	8	19	M16	15
4	100	321	225	270	210	175	8	19	M16	17

- 注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) "t" 寸法は、JIS B2240 10Kに準じていません。
 (3) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	青銅铸件	
2	ふた	1	C3771BE	呼び径 1.1/4 以下
		1	青銅铸件	呼び径 1.1/2 以上
3	弁棒	1	耐脱亜鉛黄銅棒	
4	弁体	1	グラスファイバー入りPTFE	
5	弁押さえ	1	C3771BD	
6	パッキン押さえナット	1	C3771BE	
7	パッキン押さえ輪	1	C3604BD	
8	パッキン	1	非石棉パッキン	呼び径 3 以下
		1	PTFE編組パッキン	呼び径 4 のみ
9	ハンドル車	1	ZDC	呼び径 1/2 のみ
		1	ADC12	呼び径 3/4-2.1/2
		1	FCD400	呼び径 3 & 4
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
11	ふた押さえナット	1	C3771BE	
12	ジスクホルダ	1	C3771BE	呼び径 1.1/4 以下
		1	青銅铸件	呼び径 1.1/2 以上
13	ジスク押さえナット	1	C3604BD	呼び径 1/2 & 3/4
		1	C3771BE	呼び径 1-4
14	割りピン	1	C1100W-0	
16	銘板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	非石棉ガスケット	
33	ふた押さえボルト用ナット	1組	C3604BD	
35	ふたボルト	1組	SS400	

規格	面	間	キッツ標準
	管	接	JIS B2240 10K
	肉	厚	キッツ標準
	圧	力	キッツ標準
	検	査	
製品記号			DBH

青銅 クラス150 フランジ形
 ジスク入り 内ねじ 玉形弁

年月日	2009.01.30	図番	△
承認	田草川	912-C20029 REV-06	△
検図	高野		△
設計	中井		△
製図	浅川		△
			記号 日付 承認

株式会社 **キッツ**