



表 裏
鋳出し表示

寸法表

単位: mm

呼び径		フランジ									
		d	H	D1	L	ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び	(2) t	
D	c					数	h				
15	1/2	15	93	60	85	95	70	4	15	M12	10
20	3/4	20	122	80	95	100	75	4	15	M12	10
25	1	25	135	90	110	125	90	4	19	M16	12
32	1.1/4	32	157	100	130	135	100	4	19	M16	12
40	1.1/2	40	171	115	150	140	105	4	19	M16	14
50	2	50	196	135	180	155	120	4	19	M16	14
65	2.1/2	65	232	155	210	175	140	4	19	M16	16
80	3	80	268	180	240	185	150	8	19	M16	16
100	4	100	323	225	280	210	175	8	19	M16	18

- 注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。
 (2) "t" 寸法は、JIS B2011 に準じていません。
 (3) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	CAC406	
2	ふた	1	C3771BE	呼び径 3/4 以下
		1	CAC406	呼び径 1 以上
3	弁棒	1	耐脱亜鉛黄銅棒	
4	弁体	1	CAC406	
5	弁押さえ	1	C3771BD	
6	パッキン押さえナット	1	C3771BE	
7	パッキン押さえ輪	1	C3604BD	呼び径 2.1/2 以下
		1	CAC406	呼び径 3 & 4
8	パッキン	1	非石棉パッキン	呼び径 3 以下
		1	PTFE編組パッキン	呼び径 4 のみ
9	ハンドル車	1	ZDC	呼び径 1/2 のみ
		1	ADC12	呼び径 3/4-2.1/2
		1	FCD400	呼び径 3 & 4
10	ハンドル押さえナット	1	C3604BD	
16	銘板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	非石棉ガスケット	
33	ふたボルト用ナット	8	C3604BD	
34	パッキン押さえボルト用ナット	2	C3604BD	
35	ふたボルト	8	SS400	
36	パッキン押さえボルト	2	SS400	

規格	面	間	JIS B2011
	管	接	JIS B2011
	肉	厚	JIS B2011
	圧	力	JIS B2011
製品記号			JB

青銅 10K フランジ形

内ねじ 玉形弁

年月日	2009.01.30	図番	△
承認	田草川	912-A20022 REV-07	△
検図	高野		△
設計	中井		△
製図	浅川		△
			記号 日付 承認

株式会社 **キッツ**

KITZ