


寸法表

単位：mm

呼び径	H	D1	L	リフト	d2	S
1/4	108	60	50	8	Rc 1/4	21
3/8	108	60	55	8	Rc 3/8	23
1/2	122	70	65	11	Rc 1/2	28
3/4	125	80	80	12	Rc 3/4	34
1	146	90	90	14	Rc 1	42
1.1/4	160	100	105	16	Rc 1.1/4	52
1.1/2	180	115	120	18	Rc 1.1/2	58
2	198	135	140	21	Rc 2	72
2.1/2	250	180	180	25	Rc 2.1/2	89
3	280	225	200	32	Rc 3	104

注 (1) 呼び径1/4, 3/8, 2.1/2&3は、JIS B2051に準じていません。
 (2) 呼び径 (inch) を表わしています。



鋳出し表示

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	FCD-S	
2	ふた	1	FCD-S	
3	弁棒	1	SUS420J2	
4	弁体	1	SUS403	
5	弁押さえ	1	FCD400-15	
6	パッキン押さえナット	1	FCD-S	
7	パッキン押さえ輪	1	SUS420J2	呼び径 3/4 以下
			SUS403	呼び径 1 以上
8	パッキン	1組	非石棉パッキン	
9	ハンドル車	1	FCD450-10	呼び径 2 以下
		1	FCD400-15	呼び径 2.1/2 以上
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
11	ふた押さえナット	1	FCD-S	
16	銘板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	ステンレス箱入り膨張黒鉛シート	
30	弁箱付き弁座	1	SUS403	
40	回り止め	1	SUS304	

規格	面 間	JIS B2051 (1)
	管 接 続	JIS B0203
	肉 厚	JIS B2051 (1)
	圧 力 検 査	キッツ 標 準
製 品 記 号		10SJ

ダクタイル 10K ねじ込み形

内ねじ 玉形弁

年 月 日	2009.01.05	図 番	△		
承 認	真 田	942-A20049 REV-08	△		
検 図	河 野		△		
設 計	高 橋		△		
製 図	仲 田		記号	日	付

株式会社 **キッツ**

KITZ