


寸法表

単位: mm

呼び径		d	H	D1	(1)	リフト	フランジ				ボルトの ねじの 呼び	(2)
							D	C	数	h		
10	3/8	15	108	60	85	8	90	65	4	15	M12	11
15	1/2	15	122	70	85	11	95	70	4	15	M12	11
20	3/4	20	125	80	95	12	100	75	4	15	M12	11
25	1	25	146	90	110	15	125	90	4	19	M16	13
32	1.1/4	32	160	100	130	16	135	100	4	19	M16	14
40	1.1/2	40	180	115	150	18	140	105	4	19	M16	16
50	2	50	198	135	180	21	155	120	4	19	M16	16
65	2.1/2	65	250	180	210	25	175	140	4	19	M16	18
80	3	80	280	225	240	32	185	150	8	19	M16	18

- 注 (1) 呼び径10は、JIS B2011に準じていません。
 (2) 呼び径32以下の“t”寸法は、JIS B2239 10Kに準じていません。
 (3) 呼び径 (mm) を表わしています。



部番	部品名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	FCD-S	
2	ふ た	1	FCD-S	
3	弁 棒	1	SUS420J2	
4	弁 体	1	SUS403	
5	弁押さえ	1	FCD400-15	
6	パッキン押さえナット	1	FCD-S	
7	パッキン押さえ輪	1	SUS420J2	呼び径 10-20
			SUS403	呼び径 25 以上
8	パッキン	1組	非石棉パッキン	
9	ハンドル車	1	FCD450	呼び径 50 以下
		1	FCD400	呼び径 65 以上
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
11	ふた押さえナット	1	FCD-S	
16	銘 板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	ステンレス箱入り膨張黒鉛シート	
30	弁箱付き弁座	1	SUS403	
40	回り止め	1	SUS304	

規格	面 間	JIS B2011
	管 接 続	JIS B2239 10K
	肉 厚	キッツ 標 準
	圧 力 検 査	キッツ 標 準
製 品 記 号		10SJBF

ダクタイル 10K フランジ形

内ねじ 玉形弁

全面座フランジ形

年 月 日	2009.01.05	図 番		△	
承 認	真 田	942-A20051	REV-06	△	
検 図	河 野			△	
設 計	高 橋			△	
製 図	仲 田	記号	日 付	承認	

株式会社 **キッツ**