



寸法表

単位：mm

呼び径		d	H	D1	L	リフト	フランジ					
							D	ボルト穴		ボルトの ねじの 呼び	t	
mm	in.					C		数	h			
10	3/8	15	107	60	108	7	90	65	4	15	M12	12
15	1/2	15	125	80	108	11	95	70	4	15	M12	12
20	3/4	20	125	80	117	13	100	75	4	15	M12	14
25	1	25	145	100	127	14	125	90	4	19	M16	14
32	1.1/4	32	162	115	140	16	135	100	4	19	M16	16
40	1.1/2	40	180	115	165	18	140	105	4	19	M16	16
50	2	50	198	135	203	20	155	120	4	19	M16	16

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。

(2) 呼び径10は、キット標準です。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	FCD-S	
2	ふた	1	FCD-S	
3	弁棒	1	SUS420J2	
4	弁体	1	SUS403	
6	パッキン押さえナット	1	FCD-S	
7	パッキン押さえ輪	1	SUS403	
8	パッキン	1組	非石棉パッキン	
9	ハンドル車	1	FCD450	
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
11	ふた押さえナット	1	FCD-S	
16	銘板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	C1100P-0	
30	弁箱付き弁座	1	SUS403	

規格	面	間	JIS B2002 (2)
	管	接	JIS B2239 10K
	肉	厚	キット標準
	圧	力	検査
製品記号			10SPBF

ダクタイル 10K フランジ形

内ねじ 玉形弁

全面座フランジ形

年月日	2010.08.04	図番	△
承認	真田	942-A20024 REV-06	△
検図	河野		△
設計	小嶋		△
製図	古屋		△
			記号 日付 承認

株式会社 **キッツ**

**KITZ**