



寸法表 単位: mm

呼び径	H	D1	L	d2	S
1/4	108	60	50	Rc 1/4	21
3/8	108	60	55	Rc 3/8	23
1/2	123	70	65	Rc 1/2	28
3/4	123	80	80	Rc 3/4	34
1	144	90	90	Rc 1	42
1.1/4	159	100	105	Rc 1.1/4	52
1.1/2	178	115	120	Rc 1.1/2	58
2	197	135	140	Rc 2	72
2.1/2	262	180	180	Rc 2.1/2	89
3	295	225	200	Rc 3	104

注 (1) 呼び径1/4, 3/8, 2.1/2&3はJIS B2051に準じていません。
 (2) 呼び径 (inch) を表わしています。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	FCD-S	
2	ふた	1	FCD-S	
3	弁棒	1	SUS420J2	
4	弁体	1	グラスファイバー入りPTFE	
5	弁押さえ	1	FCD400-15	
6	パッキン押さえナット	1	FCD-S	
7	パッキン押さえ輪	1	SUS420J2	呼び径 3/4 以下
			SUS403	呼び径 1 以上
8	パッキン	1	非石棉パッキン	
9	ハンドル車	1	FCD450-10	呼び径 2 以下
		1	FCD400-15	呼び径 2.1/2 以上
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
11	ふた押さえナット	1	FCD-S	
12	ジスクホルダ	1	SCS1	呼び径 2 以下
			SUS403	呼び径 2.1/2 以上
13	ジスク押さえナット	1	SS400	
16	銘板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	C1100P-0	呼び径 2 以下
		1	非石棉シートガスケット	呼び径 2.1/2 以上
30	弁箱付き弁座	1	SUS403	
32	ジスク押さえワッシャ	1	SS400	
40	回り止め	1	SUS304	

規格	面間	JIS B2051 (1)
	管接続	JIS B0203
	肉厚	JIS B2051 (1)
	圧力検査	キッツ標準
製品記号		10SD

ダクタイル 10K ねじ込み形
 ジスク入り 内ねじ 玉形弁

年月日	2009.01.05	図番		△		
承認	真田	942-A20052 REV-07	記号	△		
検図	河野			△		
設計	高橋			△		
製図	仲田			△		
株式会社			キッツ	日	村	承認

KITZ