



鋳出し表示

寸法表

単位: mm

呼び径		d	H	D1	(1)	リフト	フランジ					(2)
							D	ボルト穴		ボルトのねじの呼び	t	
mm	in.					C		数	h			
10	3/8	15	108	60	85	6	90	65	4	15	M12	11
15	1/2	15	123	70	85	8	95	70	4	15	M12	11
20	3/4	20	123	80	95	8	100	75	4	15	M12	11
25	1	25	144	90	110	11	125	90	4	19	M16	13
32	1.1/4	32	159	100	130	14	135	100	4	19	M16	14
40	1.1/2	40	178	115	150	15	140	105	4	19	M16	16
50	2	50	197	135	180	18	155	120	4	19	M16	16
65	2.1/2	65	262	180	210	25	175	140	4	19	M16	18
80	3	80	295	225	240	30	185	150	8	19	M16	18

注 (1) 呼び径10は、JIS B2011に準じていません。  
 (2) 呼び径32以下の“t”寸法は、JIS B2239 10Kに準じていません。  
 (3) 呼び径 (mm) を表わしています。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	FCD-S	
2	ふた	1	FCD-S	
3	弁棒	1	SUS420J2	
4	弁体	1	グラスファイバー入りPTFE	
5	弁押さえ	1	FCD400-15	
6	パッキン押さえナット	1	FCD-S	
7	パッキン押さえ輪	1	SUS403	呼び径 10 & 25 以上
			SUS420J2	呼び径 15 & 20
8	パッキン	1組	非石棉パッキン	
9	ハンドル車	1	FCD450-10	呼び径 50 以下
		1	FCD400	呼び径 65 & 80
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
11	ふた押さえナット	1	FCD-S	
12	ジスクホルダ	1	SCS1	呼び径 50 以下
		1	SUS403	呼び径 65 & 80
13	ジスク押さえナット	1	SS400	
16	銘板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	C1100P-O	呼び径 50 以下
		1	非石棉シートガスケット	呼び径 65 & 80
30	弁箱付き弁座	1	SUS403	
32	ジスク押さえワッシャ	1	SS400	
40	回り止め	1	SUS304	

規格	面	間	JIS B2011
	管	接	JIS B2239 10K
	肉	厚	キッツ標準
	圧	力	検査
製品記号			10SDBF

ダクタイル 10K フランジ形  
 ジスク入り 内ねじ 玉形弁  
 全面座フランジ形

年月日	2009.01.05	図番		△	
承認	真田	942-A20055 REV-08	記号	△	
検図	河野			△	
設計	中村			△	
製図	三井			△	
			日付	承認	

株式会社 **キッツ**