



寸法表

単位：mm

呼び径		d	H	D1	l	L	フランジ				(2)	
							ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び		
mm	in.						D	c	数		h	t
10	3/8	12	106	70	6.5	73	90	65	4	15	M12	8
15	1/2	15	106	70	6.5	85	95	70	4	15	M12	8
20	3/4	20	108	70	8.5	95	100	75	4	15	M12	9
25	1	25	119	80	10	108	125	90	4	19	M16	10
32	1.1/4	32	142	90	14	120	135	100	4	19	M16	11
40	1.1/2	40	155	90	16	135	140	105	4	19	M16	12
50	2	50	186	115	18	155	155	120	4	19	M16	13

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。

(3) ハードクロムめっき。

(2) "t" 寸法は、JIS B2220 10Kに準じていません。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS13A	
2	ふた	1	SUS304	呼び径 20 以下
		1	SCS13A	呼び径 25 以上
3	弁棒	1	SUS304 (3)	
4	弁体	1	SUS304	
6	パッキン押さえナット	1	SUS304 又は SCS13A	
7	パッキン押さえ輪	1	SUS304	
8	パッキン	1	膨張黒鉛+PTFE編組パッキン	
9	ハンドル車	1	ZDC	呼び径 20 以下
		1	ADC12	呼び径 25 以上
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
16	銘板	1	A1050P	
20	パッキン座金	1	SUS316	

規格	面	間	キット標準
	管	接	JIS B2220 10K
	肉	厚	キット標準
	圧	力	キット標準
製品記号			UCB

ステンレス鋼 10K フランジ形  
内ねじ 玉形弁

年月日	2009.12.24	図番	△
承認	真田	962-A20056 REV-07	△
検図	河野		△
設計	清水		△
製図	堀込		△
			記号 日付 承認

株式会社 **キッツ**

**KITZ**