


呼び径 50 以下



呼び径 65 以上

casting display

寸法表

単位：mm

呼び径		フランジ										
		d	H	D1	l	L	ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び	(2) t	
							C	数	h			
mm	in.						D					
10	3/8	12	109	60	6	85	90	65	4	15	M12	10
15	1/2	15	111	60	6	85	95	70	4	15	M12	10
20	3/4	20	112	70	7	95	100	75	4	15	M12	10
25	1	25	142	90	9	110	125	90	4	19	M16	12
32	1.1/4	32	150	90	12	130	135	100	4	19	M16	12
40	1.1/2	40	171	100	14	150	140	105	4	19	M16	14
50	2	50	189	115	17	180	155	120	4	19	M16	14
65	2.1/2	65	253	180	27	210	175	140	4	19	M16	16
80	3	80	280	225	32	240	185	150	8	19	M16	16

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています.

(3) ハードクロムめっき.

(2) "t" 寸法は JIS B2220 10K に準じていません.

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS13A	
2	ふた	1	SCS13A	
3	弁棒	1	SUS304 (3)	
4	弁体	1	SUS304 又は SCS13A	
5	弁押さえ	1	SUS304	
6	パッキン押さえナット	1	SUS304 又は SCS13A	
7	パッキン押さえ輪	1	SUS304	
8	パッキン	1	膨張黒鉛+PTFE編組パッキン	
9	ハンドル車	1	ZDC	呼び径 20 以下
		1	ADC12	呼び径 25-50
		1	FCD400	呼び径 65 以上
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
11	ふた押さえナット	1	SCS13A	
16	銘板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	非石棉シートガスケット	
20	パッキン座金	1	SUS316	呼び径 50 以下
40	回り止め	1	SUS316	

規格	面	間	JIS B2011
	管	接	JIS B2220 10K
	肉	厚	キッツ標準
	圧	力	検査
製品記号			UJB

ステンレス鋼 10K フランジ形

内ねじ 玉形弁

年月日	2009.01.05	図番		承認	
承認	真田	962-A20071 REV-07	記号	日	付
検図	河野				
設計	清水				
製図	堀込				承認

株式会社 **キッツ**