

呼び径 100 以下




表 裏
鋳出し表示

寸法表 単位: mm

呼び径	フランジ									
	mm	in.	d	H	L	D	ボルト穴		ボルトの ねじの 呼び	t
(2) 40	1.1/2	40	106	190	140	105	4	19	M16	20
50	2	50	111	200	155	120	4	19	M16	20
65	2.1/2	65	121	220	175	140	4	19	M16	22
80	3	80	145	240	185	150	8	19	M16	22
100	4	100	165	290	210	175	8	19	M16	24
125	5	125	207	360	250	210	8	23	M20	24
150	6	150	225	410	280	240	8	23	M20	26
200	8	200	268	500	330	290	12	23	M20	26
(2) 250	10	250	315	620	400	355	12	25	M22	30

- 注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。
 (2) 呼び径40, 250は、JIS B2031に準じていません。
 (3) 呼び径40, 250は、 $\text{\textcircled{JIS}}$ JW を鋳出し表示致しません。
 (4) 呼び径50-200の上記1は、製造工場伊那の略号を表わします。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	FC200	
2	ふた	1	FC200	
4	弁体	1	CAC406	呼び径 100 以下
		1	FC200	呼び径 125 以上
13	ジスクナット	1	SS400	
14	割りピン	1	SUS304	
16	銘板	1	A1050P	呼び径 50-200
17	ヒンジピン	1	C3771BD	
18	プラグ	1	SS400	
19	ガスケット	1	非石棉シートガスケット	
30	弁箱付き弁座	1	CAC406	
33	ふたボルト用ナット	1組	SS400	
35	ふたボルト	1組	SS400	
44	ガスケット	1	極軟鋼	
66	弁体付き弁座	1	CAC406	
69	アーム	1	SCS13A	呼び径 200 以下
		1	CAC406	呼び径 250
70	アーム押さえ	1	SS400	
71	弁体ボルト	1	S25C	
75	アイボルト	1	S25C	
124	スプリングピン	1	SK5M	

規格	面	間	JIS B2031
	管	接	JIS B2239 10K
	肉	厚	JIS B2031
	圧	力	JIS B2031
製品記号			10FC0

鋳鉄 10K フランジ形

スイング逆止め弁

年月日	2009.06.10	図番		△		
承認	田草川	933-A20026 REV-04	記号	日	付	承認
検図	高野					
設計	高橋					
製図	浅川					

株式会社 **キッツ**