



寸法表 単位：mm

呼び径		フランジ								
mm	in.	d	H	L	D	ボルト穴		ボルトの ねじの 呼び	t	
						c	数	h		
(2) 40	1.1/2	40	106	190	140	105	4	19	M16	20
50	2	50	111	200	155	120	4	19	M16	20
65	2.1/2	65	121	220	175	140	4	19	M16	22
80	3	80	145	240	185	150	8	19	M16	22
100	4	100	165	290	210	175	8	19	M16	24
125	5	125	207	360	250	210	8	23	M20	24
150	6	150	225	410	280	240	8	23	M20	26
200	8	200	268	500	330	290	12	23	M20	26
(2) 250	10	250	315	620	400	355	12	25	M22	30
(2) 300	12	300	356	700	445	400	16	25	M22	32
(2) 350	14	340	381	787	490	445	16	25	M22	34

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。 (2) 呼び径40, 250以上は、JIS B2031に準じていません。  
 (3) 呼び径40, 250以上は、JIS JW を鑄出し致しません。 (4) 呼び径50-350の上記Iは、製造工場伊那の略号を表わします。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	FC200	
2	ふた	1	FC200	
4	弁体	1	SUS304	呼び径 100 以下
		1	FC200	呼び径 125 以上
13	ジスクナット	1	SS400	
14	割りピン	1	SUS304	
16	銘板	1	A1050P	
17	ヒンジピン	1	SUS304	
18	プラグ	1	SS400	
19	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
30	弁箱付き弁座	1	SUS304	
33	ふたボルト用ナット	1組	SS400	
35	ふたボルト	1組	SS400	
44	ガスケット	1	極軟銅	
66	弁体付き弁座	1	SUS304	
69	アーム	1	SCS13A	
70	アーム押さえ	1	SS400	
71	弁体ボルト	1	S25C	
75	アイボルト	1	S25C	
124	スプリングピン	1	SK5M	

規格	面間	JIS B2031
	管接続	JIS B2239 10K
	肉厚	JIS B2031
	圧力検査	JIS B2031
製品記号		10FCOU

鑄鉄 10K フランジ形

スイング逆止め弁

年月日	2009.01.05	図番		△	
承認	田草川			△	
検図	高野			△	
設計	高橋	933-A20037		△	
製図	浅川	REV-01			
			記号	日	付
			承認		

株式会社 **キッツ**

**KITZ**