



寸法表

単位: mm

呼び径		d	d1	D	H	D1	L	R	E	F	C	概算質量 (kg)
mm	in.											
50	2	51	65	101	167	70	54	31	28	—	120	3.0
65	2.1/2	64	77	121	173	70	54	37	28	—	140	3.9
80	3	77	90	131	179	70	57	43	28	—	150	5.1
100	4	102	115	156	192	70	64	55	31	—	175	6.0
125	5	127	141	187	205	70	70	66	34	135	210	11.0
150	6	153	167	217	246	90	76	78	36	150	240	14.5
200	8	204	218	267	271	90	95	104	49	177	290	23.0
250	10	254	270	330	297	90	108	129	56	216	355	31.5
300	12	305	321	375	323	90	144	155	70	240	400	62.2
350	14	356	359	420	342	90	184	176	99.5	284	445	90.5
400	16	407	410	483	370	90	191	201	96	314	510	124
450	18	458	460	538	396	90	203	225	101.5	352	565	162

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	FC200+NBR	
2	ふた	1	FCD-S	
3	弁棒	1	SUS420J2	
4A	弁体	2	CAC406	
4B	弁体	1	グラスファイバー入りPTFE	
6	パッキン押さえナット	1	FCD-S	
7	パッキン押さえ輪	1	SUS420J2	呼び径 125 以下
		1	SUS403	呼び径 150 以上
8	パッキン	1組	非石棉パッキン	
9	ハンドル車	1	FCD450-10	
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
12	ジスクホルダ	1	SUS403	
13	ジスク押さえナット	1	SS400	
16	銘板	1	A1050P	
17A	ピン	1	SUS304	
17B	ピン	1	SUS304	
19	ガスケット	1	C1100P	
30	弁箱付き弁座	1	SUS403	
32	ジスク押さえ座金	1	SS400	呼び径 150 以上
47A	座金	2	グラスファイバー入りPTFE	
47B	座金	2	グラスファイバー入りPTFE	呼び径 300 以下
		2	C3771BD	呼び径 350 以上
67	ベアリング	4	PTFE (裏金入)	呼び径 150 以上
75	アイボルト	1	S25C	
80	スペーサ	1組	NBR	
85	プラグ	4	SWCH10R	
124	スプリング	2	SUS304	

規格	面間	キッツ標準
	管接続	ウエハー型 (JIS 10K)
	肉厚	JIS B2031
	圧力検査	キッツ標準
製品記号		10FW

鑄鉄 10K ウエハー形
デュアル プレート式 逆止め弁

年月日	2009.01.05	図番			
承認	真田	933-A20024 REV-04	記号	日付	承認
検図	佐久				
設計	仲川				
製図	中山				

株式会社 **キッツ**

KITZ