



寸法表

単位：mm

呼び径		d	H	L	フランジ				ボルトの呼び	t
mm	in.				D	C	数	h		
40	1.1/2	40	115	165	140	105	4	19	M16	16
50	2	50	120	203	155	120	4	19	M16	16
65	2.1/2	65	130	216	175	140	4	19	M16	18
80	3	80	145	241	185	150	8	19	M16	18
100	4	100	160	292	210	175	8	19	M16	18
125	5	125	195	330	250	210	8	23	M20	20
150	6	150	215	356	280	240	8	23	M20	22
200	8	200	255	495	330	290	12	23	M20	22
250	10	250	310	622	400	355	12	25	M22	24
300	12	300	350	698	445	400	16	25	M22	24

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	FCD-S	
2	ふた	1	FCD-S	
4	弁体	1	SUS403	呼び径 150 以下
		1	SCPH2+13CR	呼び径 200 以上
13	ジスナット	1	SS400	呼び径 100 以下
		1	SUS304	呼び径 125 以上
14	割りピン	1	SUS304	
17	ヒンジピン	1	SUS403	
18	プラグ	1	SS400	呼び径 100 以下
		1	S45C	呼び径 125 以上
19	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
30	弁箱付き弁座	1	SUS403	
33	ふたボルト用ナット	1組	炭素鋼	
35	ふたボルト	1組	炭素鋼	
44	ガスケット	1	軟銅	
69	アーム	1	SCS13A	呼び径 100 以下
		1	SFVC2A 又は SCPH2	呼び径 125 以上
70	アーム押さえ	1	SS400	呼び径 100 以下
		1	SUS403	呼び径 125 以上
75	アイボルト	1	S25C	

規格	面	間	JIS B2002
	管	接	JIS B2239 10K
	肉	厚	キッツ標準
	圧	力	検査
製品記号			10SRBF

ダクタイル 10K フランジ形

スイング逆止め弁

全面座フランジ形

年月日	2009.01.05	図番		△	
承認	真田	943-A20004 REV-09	記号	日	付
検図	河野				
設計	小嶋				
製図	三井				

株式会社 **キッツ**

KITZ