



スクリーンの穴の大きさ

casting symbol: (1) 100 KITZ

寸法表

単位: mm

呼び径		フランジ															
mm	in.	d	L	H	H1	D	ボルト穴			ボルトのねじの呼び	t	P	A	B	E	F	G
							C	数	h								
10	3/8	10	115	46	64	90	65	4	15	M12	14	—	1.4	2.4	17	—	—
15	1/2	15	125	57	82	95	70	4	15	M12	16	—	1.4	2.4	19	—	—
20	3/4	20	140	63	91	100	75	4	15	M12	18	—	1.4	2.4	22	—	—
25	1	25	150	77	114	125	90	4	19	M16	18	—	1.4	2.4	27	—	—
32	1.1/4	32	170	90	134	135	100	4	19	M16	20	—	1.4	2.4	32	—	—
40	1.1/2	40	190	100	146	140	105	4	19	M16	20	Rc 3/8	1.4	2.4	41	12	—
50	2	50	230	127	173	155	120	4	19	M16	20	Rc 1/2	1.4	2.4	—	14	M12
65	2.1/2	65	305	208	289	175	140	4	19	M16	22	Rc 1/2	1.5	2.5	—	14	M12
80	3	80	360	237	335	185	150	8	19	M16	22	Rc 1/2	1.5	2.5	—	14	M12
100	4	100	415	280	388	210	175	8	19	M16	24	Rc 1/2	1.5	2.5	—	14	M16
125	5	125	465	325	446	250	210	8	23	M20	24	Rc 3/4	1.5	2.5	—	17	M16
150	6	150	515	370	497	280	240	8	23	M20	26	Rc 3/4	3	5	—	17	M20
200	8	200	580	457	643	330	290	12	23	M20	26	Rc 3/4	3	5	—	17	M20
250	10	250	680	536	768	400	355	12	25	M22	30	Rc 3/4	5	7	—	17	M22
300	12	300	800	625	893	445	400	16	25	M22	32	Rc 3/4	5	7	—	17	M22
350	14	350	950	741	1047	490	445	16	25	M22	34	Rc 3/4	5	7	—	17	M22

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。



部番	部品名	個数	材料	記事
1	本体	1	FC200	
2	ふた	1	C3771BE	呼び径 40 以下
		1	FC200	呼び径 50 以上
19	ガスケット	1	非石棉シートガスケット	
27	スクリーン	1	SUS304	
33	ふたボルト用ナット	1組	SS400	呼び径 50-150
34	ふたヒンジボルト用ナット	1	SS400	
35	ふたボルト	1組	SS400	
36	ふたヒンジボルト	1	SS400	
85	プラグ	1	SUS304	呼び径 150 以下
		2	SUS304	呼び径 200 以上

規格	面	間	キッツ標準
	管	接	JIS B2239 10K
	肉	厚	キッツ標準
	圧	力	キッツ標準
	検	査	
製品記号			10FCY

鑄鉄 10K フランジ形
Y形 ストレーナ

年月日	2010.01.15	図番	△
承認	田草川	936-A20006 REV-09	△
検図	高野		△
設計	高橋		△
製図	浅川		記号 日付 承認

株式会社 **キッツ**