


継手規格表

注意：ネジ部に段差がありますので санитарリー配管（食品等）には不向きです。
 ※食品の衛生面に問題が発生する恐れがあります。

	品番	ネジ規格	寸法(mm)			重量 g	梱包単位 個
			L	Φd1	HEX1 HEX2		
 TC3-PB型	TC3-PB9-R3/8	R3/8	51.0	7.0	27	54	10
	TC3-PB12-R1/2	R1/2	55.0	10.0	30	81	10
	TC3-PB15-R1/2	R1/2	58.0	13.0	36	91	10
	TC3-PB19-R3/4	R3/4	62.5	17.0	41	125	10
	TC3-PB25-R1	R1	68.5	22.5	50	200	10



※材質：真鍮*（ニップル、袋ナット内リング）
 ナイロン（袋ナット）、ポリアセタール（ネジ、スリーブ）
 *欧州RoHS指令を指針としたカドミレス対応。

適合ホース一覧

※使用圧力・使用温度範囲は適合ホース規格に準じます。

トヨコネクタTC3-PB		適合ホース				
 継手材質：真鍮+樹脂製		トヨコ	ハイテックトヨコ	スーパートヨコ	トヨコテック	トヨコリング
		TR	HTR	ST	TSG	TS
						
		塩ビ	塩ビ	塩ビ	塩ビ	塩ビ
		内管耐油	内管耐油	耐油	耐油	耐油
					高耐圧	ハニカム
品番	ネジ規格					
TC3-PB9-R3/8	R3/8	○	-	○	○	○
TC3-PB12-R1/2	R1/2	○	-	○	○	○
TC3-PB15-R1/2	R1/2	○	○	○	○	○
TC3-PB19-R3/4	R3/4	○	○	○	○	○
TC3-PB25-R1	R1	○	○	○	○	○

トヨコネクタTC3-PB		適合ホース				
 継手材質：真鍮+樹脂製		トヨコリング	トヨコテック	トヨコスーパー	トヨコテックS	トヨコリングF
		TG	TD	TFB	TFS	TGF
						
		塩ビ	塩ビ	塩ビ	塩ビ	塩ビ
		耐油	結露防止	耐油	耐油	耐油
		ハニカム		耐熱	耐熱	耐熱
		カットしやすい			ハニカム	ハニカム
						カットしやすい
品番	ネジ規格					
TC3-PB9-R3/8	R3/8	○	○	○	-	-
TC3-PB12-R1/2	R1/2	○	○	○	-	-
TC3-PB15-R1/2	R1/2	○	○	○	-	○
TC3-PB19-R3/4	R3/4	○	○	○	-	○
TC3-PB25-R1	R1	○	○	○	○	○